


## ECOBILAN

ACOPTIC PAD1826 32 M4



Révision :  
21/02/2023

### Contexte

ECOBILAN PAD1826 32 M4.

Ce document suit la démarche PEP ecopassport® en accord avec le PCR/PSR édition 3 utilisé par le logiciel EIME©V5.9.3 et complété par sa base de données version CODDE-2022-01.

### Description du cycle de vie


Le cycle de vie complet correspond aux étapes suivantes :

- Fabrication : fabrication du câble + fin de vie des déchets de fabrication + emballage du câble
- Distribution : transport du câble dans son emballage, sur une distance totale de 1000km par camion
- Installation : 3% de chute de pose (fabrication+transport+fin de vie) + fin de vie de l'emballage
- Utilisation : puissance perdue 100% du temps pendant 20 ans
- Fin de vie : enfouissement du câble

Les résultats de cette analyse sont ramenés à une longueur équivalente de 1 mètre de câble livrée en France.

### Résultat de l'analyse

Contribution au réchauffement climatique (poids équivalent carbone en gCO<sub>2</sub>-eq) sur le cycle de vie complet, pour 1 mètre de câble livré chez nos clients en France métropolitaine à une distance de 1000 km de notre usine de fabrication :



Produit	PAD1826 32 M4
Empreinte carbone (gCO <sub>2</sub> -eq/m)	187

### Conclusion

Lorsqu'un câble PAD1826 32 M4 est utilisé par nos clients en France métropolitaine, l'empreinte carbone générée est de 187 gCO<sub>2</sub>-eq/m.

Cette déclaration environnementale respecte le cadre normatif ISO 14040 et le cadre d'analyse PCR/PSR du programme PEP ecopassport®